

Celulósico soluble en agua de alta viscosidad

REV-2020

Espesante CELULÓSICO REVESTO

Nombre: Celulósico vinil-acrílico
Grupo Químico: Eter Celulósico
REV-ID: ADANBEE481

CAS No.: Mezcla
Presentación del producto: Polvo blanquisco

Propiedades

- 1.- Excelente desarrollo de viscosidad
- 2.- Resistencia al ataque enzimático
- 3.- Excelente humectación y dispersión
- 4.- Excelente estabilidad en el tiempo

Datos físicos

Viscosidad [Cp] (solución al 1%)	10,000 - 15,000
pH (solución al 1%)	5 - 7
Tamaño de partícula promedio [μm]	240.0

Aplicaciones

- Pinturas arquitectónicas base agua
- Pintura industrial base agua
- Recubrimientos texturizados
- Impermeabilizantes

Almacenamiento

- Almacenar en un lugar seco, libre de humedad
- Estibarse en tarima de madera o plástico
- Mantener alejado de fuentes de flama, chispa o fuentes de calor.

Propiedades de uso

- 1.- Celulósico Revesto se dispersa fácilmente en agua fría o con pH menor a 7.0
- 2.- Puede formar grumos si se incorpora agresivamente en medios alcalinos.
- 3.- Puede incorporarse al sistema en forma de polvo o en pre gel previamente realizado.
- 4.- Sí se desea aumentar la velocidad de dispersión y reacción, incorporar aditivos alcalinos al sistema.

Presentación

Saco [Kg]	20.0
Bolsa [Kg]	1.000
Bolsa [Kg]	0.500
Bolsa [Kg]	0.250
Bolsa [Kg]	0.100

Precauciones de uso

Polvo molesto, en su manipulación: usar mascarilla con filtro de partículas finas, gafas de seguridad y seguir los lineamientos de uso y límites de exposición, que se describen en la hoja de seguridad (MSDS).

GRUPO REVESTO S.A. de C.V.
Benito Juárez García no. 18, Col. Reforma, San Mateo Atenco, C.P. 52120 Edo. de Méx.
Tel.: (722) 2 70 85 10
E-mail: ventas@revesto.com.mx
www.revesto.mx

